



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen

Gr.-Nr. 1061

Dekaseal 8936

Dauerplastische Dichtmasse

Produktvorteile

- ▶ universell einsetzbar
- ▶ sehr hohe Witterungsbeständigkeit
- ▶ sehr hohe UV-beständigkeit
- ▶ dauerplastisch
- ▶ abtupfbar
- ▶ lange Haltbarkeit



Anwendung

- ▶ zum Abdichten von Überlappungen und Verbindungsstellen im z. B. Bus-, Wohnwagen-, Reisemobil-, Zug- und LKW-Bau
- ▶ für Abdichtungen unter Verblendungsstreifen sowie für die Installation von Fenstern und Lichtkuppeln in Wohnwagen und Reisemobilen, Anhängern und in Containerbau
- ▶ geeignet zum Abdichten von Gummi-Glas-Verbindungen in Bussen, Autos, Zügen & LKW



Die Dichtungsmasse bleibt nach Trocknung leicht klebrig, ist aber geruchlos und lackverträglich.



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen

Gr.-Nr. 1061

Technische Daten

Basis	Polyisobuten
Konsistenz	dauerplastisch
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +35 °C
Offene Zeit (min.)*	180
Temp. Beständigkeit	-30 °C bis +100 °C

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert